



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



## MultiCharger 40A 24V

DEFA MultiCharger 40A 24V bygger på modern switchmodeteknologi och är galvaniskt avskiljda. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 500Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

### Tekniska specifikationer

Nätspänning	220-240 V AC
Nätspänning	50/60 Hz
Ström	max. 5.9 A eff.
Effektivitet	max. 95 %
Effektiv effekt	max. 1224 W
Skyddsklass	I
EMC	Klass A
Nominell utspänning	24 V DC / 2x6 celler
Utspänning	4-30.6 V DC
Max ström	40 A ved 28.8 V DC
Max effekt från batteriet	< 1 mA
Kylning	Konvektion
Storlek (H, B, D)	262 x 157 x 85 mm
Vikt (utan kablar)	4.8 kg
Längd strömkabel	1 m
Längd laddningskabel	2 m
Drifttemperatur	-35°C - +40°C
Lagringstemperatur	-40°C - +85°C
Klimatklass	B
Skyddsklass	IP67
Standarder	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)

### Artikelnummer

708400

### Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

### Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

### Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 30A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

### LED

Grön blink - Laddning.  
Fast Grönt ljus - Full-laddat  
Röd Blink - Fel

[www.defa.com](http://www.defa.com)