



eMove finns tillgänglig med smarta tillbehör. Se efter på [defa.com](http://defa.com)

## eMove EV bärbar laddare för elfordon

Artikelnr: 502003

### eMove EV bärbar laddare för elfordon

#### Mode 2 | Type 2

eMove Mode 2 är en bärbar laddare för elfordon som har tillverkats med användaren i åtanke. Unika funktioner, oöverträffad användarvänlighet och extrem hållbarhet för säker laddning i farten.

**Effektiv kabelhantering:** Kabelklämmor och kabelhållare ser till att kabeln hålls ren och är smidig att ta med.

**Robust och hållbar:** Aluminiumhuset säkerställer lång livslängd för produkten, även under tuffa förhållanden.

**Lätt att rulla upp:** Marknadens mest flexibla kabel, även vid temperaturer ner till -40 °C.

**Flexibla monteringsalternativ:** Använd väggfästet som medföljer produkten eller häng laddaren från en krok.

**Säker strömanslutning:** Kontrollerar temperaturen i hushållskontakten och manöverdosa. Laddningen stoppas om temperaturen blir för hög.

**Användarvänligt:** Intuitivt gränssnitt.

**Strömjustering:** Användaren kan minska laddningsströmmen för att skydda infrastrukturen där kabeln är ansluten.


**Högläge:** högläget ger snabbare laddning under de första 120 minuterna (se tabell).

**eMove – made with the user in mind.**

Artikelnr*	Normalt värde [A]	Högt värde i 120 min [A]	Förinställt lågt värde [A]	Total längd[m]	Hushållskontakt (med skyddsjord)	IP-klassificering kontakt
502003	10	15	8	6	CEE 7/7 Typ E / Typ F 	IP44

\* Kontrollera nationella bestämmelser och din säkringsstorlek, för vilken produkt som ska användas i ditt land.

#### Tekniska specifikationer

Märkdata	Se listan med artikelnr
Märkspänning	230 V AC (1-fas, 50–60 Hz)
Laddstandard	Mode 2
Kontakt för anslutning till elnät från uttag	Se tabell
Anslutning till fordon	Type 2 
RCD	30 mA AC och 6 mA DC
GRID-type	Sömlöst TN & IT-nät
Överhettningsskydd	I ICCB & hushållskontakten
Drifttemperatur [°C]	-40 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur [°C]	-50 °C till +85 °C
Storlek ICCB (L x B x H)	310 x 85 x 55 mm
Material manöverdosa (ICCB)	Aluminium med dubbelskyddade plaständlock
IP-märkning fordonskontakt	IP 67
IP-märkning manöverdosa (ICCB)	IP 67
Vikt	2,1 kg
Certifiering	CE, IEC 61851, IEC 62752, IEC 62196
Återvinning	EEE-avfall