



El - central

Artikelnummer: 700437-441

El - central

El-centralen är fuktbeständig, men placera och montera ändå el-centralen på en torr och lämplig plats ombord. Låt kontaktarna peka nedåt.

El-central(erna) fick 1 eller 2 DEFA PlugIn hankontakt(er) och 3 PlugIn honuttag. Inloppet ansluts via en 16A jordfelsbrytare och 1 av uttagen har konstant spänning och 2 uttag ansluts via en strömbrytare. Alla kontakter är placerade på ena sidan. Jordledningskontakten är ansluten till en "katodskyddad diodbrygga" som minskar korrosionen när den är ansluten till landström.

Installation

Om inte installation och drift av laddaren förstås helt, kan det leda till personskador och skador på utrustningen. Kontakta oss, en återförsäljare eller en licensierad elektriker om du är osäker när det gäller elektriska system.

Läs monterings- och användarhandboken noggrant.

Underhåll

Kontrollera jordfelsbrytarens funktion under och efter säsongen (marin/båt).

Artikelnummer

700437 (1 x DEFA PlugIn-ingång, 3 x DEFA PlugIn-uttag)

700441 (2 x DEFA PlugIn-ingång, 3 x DEFA PlugIn-uttag och omkopplare för landström/generator eller växelriktare)

Levereras i singelförpackning.

| Tekniska specifikationer | |
|--------------------------|------------|
| Spänning [VAC] | 230 |
| Spänning [VAC] | 16 |
| IP-betyg [IP] | 44 |
| H/B/D [mm] (ex. kontakt) | 175x155x90 |
| Vikt [kg] | 1,12 |

H



L



700437



700441

B = Bredd, D = Djup, H = Höjd

CE



SCAN ME
defa.com

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt IATF 16949.

E01 - HG 291121