



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



Tekniska specifikationer

Nätspänning [VAC]	220-240
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Laddningsspänning* S1 [VDC]	14,4
Underhåll S2 [VDC]	13,5
Ström [A]	35
Batteristorlek, max [Ah]	600
Tätetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	200x98x53
Vikt [kg]	1,6
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25 °C

MultiCharger 1x35

Artikelnummer: 708501

MultiCharger 1x35

DEFA MultiCharger 1x35 bygger på modern switchmode-teknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Den passar batteristorlekar upp till ca 600Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 20A från annan förbrukare samtidigt som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning, Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

