

X-VISION


GENESIS 600

Voltage Käyttöjännite Spänning Kasutuspinge	Theoretical power Teoreettinen teho Nominell effekt Nimivõimsus	Effective power Virrankulutus Effektförbrukning Voolutarve	LED	Input voltage Tulojännite Inspänning Sisendpinge	Raw lumens Teoreettinen valoteho Teoretisk ljusöde Teoreetiline valgustugevus
9-30V	120W	110W	8 x 15W	12V 8.4A, 24V 3.8A	8000lm

Light temperature Värlämpötila Färgstemperatur Valgussoojus	IP class Suojaluokka Fuktskydd Niiskusklass	Ref.	Lens Linssi Lins Klaas	Body Runko Lamphus Korpus	Bracket Kiinnitysjalusta Montagefäste Kinnistusjalg
4500K	IP68	30	Polycarbonate Polykarbonaattia Polykarbonat Polükarbonaat	Aluminium Alumiinia Aluminium Alumiinium	Stainless steel Ruostumatonta terästä Rostfritt stål Roostevabast terasest



GENESIS 600

9-30V	120W 8x15W	12V 8.4A 24V 3.8A	 Ref. 30	E-mark R10, CE R112	8000LM (Raw)
-------	---------------	----------------------	--	---------------------------	-----------------

